

# Confort

## Chaise coque bois AST acier Ø 25 - T6 - (teintée)

Réf: S626126ZZEP

### Caractéristiques:

Hauteur d'assise : T6, norme européenne NF EN 1729.  
Empilable.(X4)

### Piètement:

Piètement en tube Ø 25 ép.: 1.2 mm; revêtu époxy.

### Coque:

Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fixée par vis trcc traversantes. finition teintée

### Embouts:

Embouts coiffant à l'avant et embouts anti bascule à l'arrière ainsi que 4 butées de protection sous l'assise; non tachant, non marquant (polyéthylène).

### Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 56 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy ou chrome. - M1.

Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l'Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (M3/AM:18).

Composants plastiques - M4.

### Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 104 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 23,6%.

### Colisage:

Lot x 4.

### Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Finition teintée: Utiliser un chiffon imprégné d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.

**Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**



Prise de main; manipulation facilitée



Fixation Vis TRCC et écrou.



Butée appui sur table + protection angle du plateau de table



Embout anti-basculé, bords arrondis, non tachant, non marquant, fixé par 2 rivets. Pérennité garantie.



Embout coiffant fixé par rivets.  
Pas de risque d'infiltration de l'eau lors du nettoyage.  
Peinture du piètement protégé du frottement des chaussures.



Coloris coque teintée

photo non contractuelle



cotations (mm)		Diagram 1 (Front View)		Diagram 2 (Side View)	
a	465	[Diagram 1: a is the width of the seat]		[Diagram 2: a is the depth of the seat]	
b	475	[Diagram 1: b is the width of the backrest]		[Diagram 2: b is the depth of the backrest]	
c	-	[Diagram 1: c is the height of the backrest]		[Diagram 2: c is the height of the backrest]	
d	-	[Diagram 1: d is the height of the seat]		[Diagram 2: d is the height of the seat]	
e	380	[Diagram 1: e is the width of the base]		[Diagram 2: e is the width of the base]	
f	420	[Diagram 1: f is the diameter of the base]		[Diagram 2: f is the diameter of the base]	
g	415	[Diagram 1: g is the width of the seat]		[Diagram 2: g is the depth of the seat]	
i	465	[Diagram 1: i is the height of the backrest]		[Diagram 2: i is the height of the backrest]	
h	465	[Diagram 1: h is the height of the seat]		[Diagram 2: h is the height of the seat]	
H	925	[Diagram 1: H is the total height]		[Diagram 2: H is the total height]	
P (kg)	5,5	[Diagram 1: P is the weight]		[Diagram 2: P is the weight]	

Colisage	Nb/colis	L(m)	l (m)	H (m)	V(m³)	Poids (kg)
Lot x 4	4	0,725	0,49	1,065	0,38	26